

Toplovodni trajnozareci kotao je proizvod SZR Abraham grejanje, izradjen na osnovu dugogodisnjeg iskustva u konstruisanju i proizvodnji kotlova za grejanje, vec preko 33 godine. [c](#)

[ialis dosagem minima](#)

[cialis discount online](#)

[generic cialis pharmaceutical manufacturer](#)

[generic cialis discussion board forum](#)

[buy cialis fast shipping](#)

[cialis professional dosage](#)

[buy generic cialis softtabs cheap](#)

[where to purchase cialis](#)

[cialis canada health](#)

[cialis prescription online](#)

[caverta cialis cheap](#)

[legal online cialis](#)

[cialis metabolism](#)

argaiv1524



Abraham kotao K serije je trajnozareći kotao od kotlovskog lima, namenjen sagorevanju čvrstog goriva. Koristi se za toplovodne sisteme centralnog grejanja u granicama do 4 bar-a i radne temperature do 95°C. Abraham kotao je napravljena od visokokvalitetnog kotlovskog lima, unutrašnji zidovi od lima debljine 5mm a spoljašnji zidovi od kotlovskog lima debljine 4mm. Analizom poprečnog preseka kotla vidi se da su kod ovih kotlova izmenjivacke površine postavljene horizontalno i da sa svojim dimenzijama i rasporedom obezbeduju veoma dugacak put vrelim dimnim gasovima kroz kotao. Merenjima je ustanovljena i znatno manja brzina gasova na izlazu iz kotla kao i niža temperatura na ulazu u dimnjak, pa se zaključuje da ova serija ima najveći stepen iskorišćenja.



Kotlovi K serije imaju tzv. donje sagorevanje ( trajno zareci), sto znaci da ih je moguće napuniti ogrevom do samih vrata za lozenje bez bojazni da ce se vatra ugasiti. Spremnik za ogrev je veliki, tako da je moguće celodnevno koriscenje kotlova sa jednim do dva punjenja. Ova konstrukcija, kada je gorivo drvo, dostize izuzetno visoke stepene iskoriscenja ( i preko 80%), odlicni su rezultati i u slucaju mesanja drveta i uglja, a lozenje samo ugljem kad god je moguće treba izbegavati jer je stepen iskoriscenja manji.

Prednosti Abraham kotlova za grejanje na cvrsto gorivo:

- konstrukcija lozista kotla prilagodjena je izgaranju domacih vrsta uglja.
- Posebna karakteristika kotla je visok stepen iskoriscenja koji se krece izmedju 75 i 95 %.
  
- Primena nove regulacije omogucava dobru eksploataciju i kod smanjenog opterecenja.
- Period izgaranja jednog punjenja pri punom opterecenju iznosi preko 7 sati, a kod smanjenog opterecenja vise od 14 sati.
- Velika kosa vrata omogucavaju jednostavno lozenje i ciscenje kotla.
- Bocni otvori omogucavaju temeljno ciscenje konvektivnih površina.
- Postoji mogucnost naknadne ugradnje termickog osiguranja oticanjem, koje je neophodno kod montaze kotla na zatvoreni sistem centralnog grejanja pri lozenju cvrstim gorivom.

Abraham kotlovi na cvrsto gorivo K serija po kapacitetima:

OZNAKA KOTLA			KAPACITET
K1	- 45/60	25KW	<i>pozvati</i>
K2	- 50/65	30KW	<i>pozvati</i>
K3	- 55/65	40KW	<i>pozvati</i>
K4	- 55/70	50KW	<i>pozvati</i>

***Kotlovi su pogodni za zatvoreni i otvoreni sistem grejanja.  
Testirani su na pritisak od 4bara.  
Termoizolacija i obloga ide uz kotao i montira se na licu mesta.  
Garancija 5 godina.***